直流安定化電源（直流ブロード電源）の仕様一覧

仕様	2000W		
出力電圧　V	～70V	～250V	～500V
出力電流　A 最大出力電圧時)	28.5A	8A	4A
出力電流　A	100A (20V出力時)	28.5A (70V出力時)	12.5A (160V出力時)
電力　　W	2000W		
動作電源	3相 AC200V±10%		
力率	0.9以上		
効率	0.8以上		
負荷変動	0.2%		
電源変動	0.2%		
外部アナログ制御			
出力のON/OFF	外部接点信号により出力のON/OFFが可能		
出力電圧のﾘﾓｰﾄ(V)	外部電圧0～10VDCにて出力電圧が調整可能		
出力電圧のﾘﾓｰﾄ(抵抗)	外部抵抗器0～10KΩにて出力電圧が調整可能		
出力電流のﾘﾓｰﾄ(V)	外部電圧0～10VDCにて出力電流が調整可能		
出力電流のﾘﾓｰﾄ(抵抗)	外部抵抗器0～10KΩにて出力電流が調整可能		
ﾓﾆﾀｰ出力(定電圧時)	0～定格出力電圧範囲内を0～10Vの直流電圧を出力する		
ﾓﾆﾀｰ出力(定電流時)	0～定格出力電流範囲内で0～10Vの直流電圧を出力する		
外部接点による入力遮断	外部接点を使用して主力を遮断、又はスイッチング回路の停止		
保護機能	過電圧保護　過電流保護　過熱保護		
リモートセンシング機能	片道1.V程度		
電圧計	4桁にてデジタル表示（オートレンジ）0.5% FS± 3digit		
電流計	4桁にてデジタル表示（オートレンジ）0.5% FS± 3digit		
RS－232C	標準装備		
外形寸法	480×150×450	480×150×450	480×150×450
質量　　Kg	22	22	22
暫定価格	500,000	520,000	540,000
備考欄	マスタ・スレーブにより、並列接続：5台まで可能		
	直列接続：2台まで可能		
	3組のメモリー機能		

［ご注意］仕様、デザインなどは改善等の理由により、予告無く変更する場合があります。●諸事情により名称や価格の変更、また生産中止となる場合があります。●印刷の都合上、カタログに記載されている写真と現品に色・質感等で差異がある場合があります。●このカタログの内容について正確な情報を記載する努力はしておりますが、万一誤植・誤記等お気づきの点がございましたら、弊社営業所までご一報ください。

高電圧・高周波・高効率をサポート

東京精電株式会社

http://www.tokyo-seiden.co.jp/

東京営業所：〒168-0081　東京都杉並区宮前４－２８－２１
TEL 03-3332-6666 FAX 03-3332-6672
長野営業所：〒386-0155　長野県上田市蒼久保1216
TEL 0268-35-0555 FAX 0268-35-2895
名古屋営業所　〒462-0841 名古屋市北区黒川本通4-36
TEL 052-991-9351 FAX 052-991-9350