

耐電圧試験器 TWV シリーズオプション品

◆概要

試験用の各種プローブや、安全に試験するための手袋や、長靴、ゴムマット、離れて操作できるリモート BOX や、始業点検用の治具など TWV シリーズで使用できるオプション品の一覧です。

◆製品一覧

■回転灯

型名	品名	定価 (税抜)	551	552	1051	300	100	511
TW-3	回転灯ユニット	¥27,000	○	△	○	×	×	△
TW-4	音声合成回転灯ユニット	¥111,000	○	○	○	○	×	○

TW-3 は AC コンセント入力の回転灯です。

「△」になっている TWV-552、511 では、AC コンセントがないため、リレー接点用に電源ケーブルの改造が必要になります。

TW-4 は最大 4 メッセージが再生できる音声合成回転灯ユニットです。



TW-3



TW-4

■安全用品

型名	品名	定価 (税抜)	551	552	1051	300	100	511
TW-6	電気用ゴム手袋	¥26,000	○	○	○	○	○	○
TW-7	電気用ゴム長靴	¥17,000	○	○	○	○	○	○
TW-8-1	ゴムマット 600×750	¥22,000	○	○	○	○	○	○
TW-8-2	ゴムマット 750×1000	¥23,000	○	○	○	○	○	○
TW-8-3	ゴムマット 910×910	¥33,000	○	○	○	○	○	○

TW-6、TW-7、TW-8 は耐電圧試験をする際に感電を防止する為のゴム手袋、ゴム長靴、ゴムマットです。ゴムマットは 3 種類のサイズをご用意しております。

■リモート操作

型名	品名	定価 (税抜)	551	552	1051	300	100	511
TW-11	片手操作リモート BOX	¥46,000	○	○	○	×	×	○
TW-12	両手操作リモート BOX	¥47,000	○	○	○	×	×	○

耐電圧試験器から離れて安全に試験をスタート、ストップすることができるリモート BOX です。

TW-11 が片手用、TW-12 が両手用になります。

両手用では、スタートするために左右両端のスタートスイッチを同時に押す両手操作式にしておりますので、より安全になります。背面にはマグネットが付いており、金属の壁などに取り付ける事ができます。

接続コードは 2m の長さをご用意しております。



TW-11



TW-12

■テストプローブ

型名	品名	定価 (税抜)	551	552	1051	300	100	511
TW-13	高圧テストプローブ	¥22,000	○	○	○	○	×	○

TW-13 は手持ち用の高圧テストプローブです。
試験する場合は、必ず電気用ゴム手袋を着用して使用してください。



■テストケーブル

型名	品名	定価 (税抜)	551	552	1051	300	100	511
TW-15	高圧テストケーブル (1.5m)	¥10,000	○	○	○	○	×	○
TW-16	テストケーブルセット (1.5m)	¥12,000	○	○	○	○	×	○
TW-17	テストケーブルセット (3m)	¥15,000	○	○	○	○	×	○
TW-18	テストケーブルセット (5m)	¥20,000	○	○	○	○	×	○

TW-16 は耐電圧試験器に標準添付しているテストケーブルと同じものです。
高圧ケーブルと低圧ケーブルそれぞれ 1 本ずつのセットになります。
先端は、高圧、低圧共にワニ口クリップになっています。
高圧ケーブルのみ (TW-15)、長さ 3m のセット品 (TW-17)、
5m のセット品 (TW-18) もご用意しております。



TW-15

■点検治具

型名	品名	定価 (税抜)	551	552	1051	300	100	511
TW-19	始業点検治具 (10mA / 100MΩ)	¥24,000	○	○	○	○	○	○

TW-19 は耐電圧試験、絶縁抵抗試験の始業点検をする治具です。

使用方法

(1) 耐圧試験

試験器の HIGH 端子と LOW 端子を AC1kV ターミナルに接続します。
カットオフ電流を 10.0mA 設定し、AC1kV を印加して試験器がエラー判定
することをご確認ください。

(2) 絶縁抵抗試験

試験器の HIGH 端子を DC500V ターミナル (アカ) へ、LOW 端子を
DC500V ターミナル (クロ) へ接続します。
判定値を 100MΩ~に設定し、DC500V を印加して試験器がエラー判定をすることをご確認ください。



耐電圧試験用	
抵抗値	100kΩ±5%
定格電圧	AC1kV
定格電流	10mA

絶縁抵抗試験用	
抵抗値	95~99.9MΩ
定格電圧	DC500V
定格電力	2.5mW

LSC 東京精電株式会社

東京営業所 〒168-0081 東京都杉並区宮前 4 丁目 28 番 21 号
長野営業所 〒386-0155 長野県上田市蒼久保 1216 番地
名古屋営業所 〒462-0841 名古屋市中区黒川本通 4 丁目 36 番地黒川旗ビル 8F

URL : <http://www.tokyo-seiden.co.jp>

TEL. 03-3332-6666 FAX. 03-3332-6672
TEL. 0268-35-0555 FAX. 0268-35-2895
TEL. 052-991-9351 FAX. 052-991-9350

※本カタログの内容は 2013 年 12 月 20 日現在のもので、※カタログ記載の内容はお断り無く変更することがあります。