


CT-M シリーズ



【比誤差及び位相角の限度】

限度	比誤差 (%)			位相角 (min)		
一次電流	0.05In	0.2In	1.0In	0.05In	0.2In	1.0In
精度階級 1.0 級	±3.0	±1.5	±1.0	±180	±90	±60



※In は、定格周波数の定格一次電流を表します。





【図 1】




【図 2】



【図 3】



【図 4】



【CT-Mシリーズ仕様寸法一覧表】

■ CT-15M3 形仕様

定格1次電流 (A)	定格2次電流 (A)	定格負担 (VA)	精度階級 (級)	周波数 (Hz)	最高電圧 (V)	過電流強度 (倍)	寸法(mm)						質量 (Kg)	寸法
							A	B	C	W	T	ΦD		
7.5,10,15,20,30,40, 50,60,75,100,150	5	15	1.0	50/60	3450	40	170	35	12	25	4	7	2.2	図1
200,250							180	40	15	25	4	9		
300,400,500							200	50	20	40	5	11		
600,700							200	50	20	45	6	11		
750,800							200	50	20	50	8	13		

■ CT-40M3 形仕様

定格1次電流 (A)	定格2次電流 (A)	定格負担 (VA)	精度階級 (級)	周波数 (Hz)	最高電圧 (V)	過電流強度 (倍)	寸法(mm)						質量 (Kg)	寸法
							A	B	C	W	T	ΦD		
10,15,20,30,40,50, 75,100,150	5	40	1.0	50/60	3450	40	210	35	12	25	4	7	3.3	図2
200,250							220	40	15	25	4	9		
300,400,500							240	50	20	40	5	11		
600							240	50	20	45	6	11		
750,800							240	50	20	50	8	13		
1000	5	40	1.0	50/60	3450	40	300	80	—	75	8	13.5	6.4	図3
1200,1500							300	80	—	75	10	13.5		
2000							300	80	—	75	12	13.5		

■CT-40M6 形仕様

定格1次電流 (A)	定格2次電流 (A)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	周波数 (Hz)	最高電圧 (V)	過電流強度 (倍)	寸法(mm)						質量 (Kg)	寸法
							A	B	C	W	T	ΦD		
10,20,30,40,50,75, 100,150	5	40	1.0	50/60	6900	40	210	35	12	25	4	7	3.7	図4
200,250							220	40	15	25	4	9		
300,500							240	50	20	40	5	11		
600							240	50	20	45	6	11		
750							240	50	20	50	8	13		
1000							300	80	－	75	8	13.5	6.6	図3
1500							300	80	－	75	10	13.5		
2000							300	80	－	75	12	13.5		

※本カタログの内容は2025年5月30日現在のもので、※カタログ記載の内容はお断り無く変更することがあります。SAL-0097C